



The PROS range professional speaker is a versatile 2-way passive loudspeaker system featuring high-power woofers in sizes 8", 10", 12", and 15" for low frequencies, paired with a compression driver for high frequencies, delivering superior sound quality. This passive loudspeaker can be paired with a reflex subwoofer system to enhance low-frequency output, making it an ideal choice for professional sound reinforcement in settings such as live performances, bars, wellness centers, clubs, and auditoriums.

- 2-way passive professional loudspeaker for permanent installation or mobile use
- Available in 8", 10", 12", and 15" sizes with a coaxial driver unit and exit compression driver
- 90°x 60° horizontal and vertical wide-angle dispersion
- Durable enclosure structure for long-lasting use
- Nine hanging points for versatile hanging or wall-mount installation (mounting hardware not included)
- Suitable for medium-scale venues such as auditoriums, theaters, and clubs
- Optional mounting bracket (50WMB) or floor stand (50FS) available for purchase

Model	S8	S10	S12	S15
Description	2-Way Professional Loudspeaker			
LF Driver	8"	10"	12"	15"
HF Driver	1 x 1.75"			
Connector	2 x NEUTRIK NL4			
Frequency Response	30 Hz-20 kHz (±3 dB)-10 dB @ 55 Hz			
Rated Power	150 Watts	250 Watts	350 Watts	450 Watts
Maximum Power	300 Watts	500 Watts	700 Watts	900 Watts
Nominal Impedance	8 Ohm			
Dispersion (H x V)	90°x 60°			
Sensitivity (1 m/1W)	95dB	97dB	98dB	99dB
MAX. SPL	121dB	121dB	121dB	131dB
Fittings	9 x M10 Flying points, 1 x Pole mount Socket			
Dimensions	25.3 x 26.2 x 39.0 cm (9.96" x 10.31" x 15.35")	30.7 x 30.5 x 48.0 cm (12.09" x 12.01" x 18.90")	35.4 x 37.0 x 58.5 cm (13.94" x 14.57" x 23.03")	45.9 x 49.5 x 78.0 cm (18.07" x 19.49" x 30.71")
Weight	10kgs (22.05lbs)	15kgs (33.07lbs)	20kgs (44.09lbs)	30kgs (66.14lbs)

**Accessories**

Floor Stand  
**50FS**



Wall Mount Bracket  
**50WMB**





TL'enceinte professionnelle de la gamme PROS est un système d'enceintes passives à 2 voies polyvalent comprenant des woofers haute puissance de tailles 8", 10", 12" et 15" pour les basses fréquences, associés à un pilote de compression pour les hautes fréquences, offrant une qualité sonore supérieure. . Ce haut-parleur passif peut être associé à un système de caisson de basses reflex pour améliorer la sortie des basses fréquences, ce qui en fait un choix idéal pour la sonorisation professionnelle dans des environnements tels que les spectacles en direct, les bars, les centres de bien-être, les clubs et les auditoriums.

- Enceinte professionnelle passive 2 voies pour installation permanente ou utilisation mobile
- Disponible en tailles 8", 10", 12" et 15" avec un pilote coaxial et un pilote de compression de sortie
- Dispersion grand angle horizontale et verticale de 90° x 60°
- Structure de boîtier durable pour une utilisation de longue durée
- Neuf points de suspension pour une installation polyvalente suspendue ou murale (matériel de montage non inclus)
- Convient aux lieux de taille moyenne tels que les auditoriums, les théâtres et les clubs
- Support de montage en option (50WMB) ou support au sol (50FS) disponible à l'achat

Modèle	S8	S10	S12	S15
Description	Haut-parleur professionnel 2 voies			
Pilote LF	8"	10"	12"	15"
Pilote HF	1 x 1.75"			
Connecteur	2 x NEUTRIK NL4			
Fréquence de réponse	30 Hz-20 kHz (±3 dB)-10 dB @ 55 Hz			
Puissance nominale	150 Watts	250 Watts	350 Watts	450 Watts
Puissance maximum	300 Watts	500 Watts	700 Watts	900 Watts
Impédance nominale	8 Ohm			
Dispersion (H x V)	90°x 60°			
Sensibilité (1 m/1 W)	95dB	97dB	98dB	99dB
MAX. SPL	121dB	121dB	121dB	131dB
Raccords	9 x points volants M10, 1 x douille de montage sur poteau			
Dimensions	25.3 x 26.2 x 39.0 cm (9.96" x 10.31" x 15.35")	30.7 x 30.5 x 48.0 cm (12.09" x 12.01" x 18.90")	35.4 x 37.0 x 58.5 cm (13.94" x 14.57" x 23.03")	45.9 x 49.5 x 78.0 cm (18.07" x 19.49" x 30.71")
Poids	10kgs (22.05lbs)	15kgs (33.07lbs)	20kgs (44.09lbs)	30kgs (66.14lbs)



**Accessoires**

Support au sol  
**50FS**



Support de fixation murale  
**50WMB**

